

# ReoTeck Fast 10 | РеоТэк Fast 10

Ускоритель твердения бетона

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ReoTeck Fast 10 – ускоритель набора прочности бетона и процесса гидратации цемента.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа	Органические и неорганические соли
Цвет, внешний вид	Светло-жёлтая жидкость
pH	7-10
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,16±0,03
Содержание хлорида, (%)	<0,1 (EN 480-10)
Содержание щелочи, (%)	<10 (EN 480-12)
Удельная эффективность естественных радионуклидов, БК/кг	Не более 370 (ГОСТ 30108-94)
Соответствует	ГОСТ 24211 ТУ 5745-008-21540166-2016

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Значительно повышает показатели ранней прочности бетона в течении первых 24 часов (в зависимости от типа цемента и температуры твердения бетона);
- Используется как в сочетании с пластификаторами для бетона, так и самостоятельно;
- Не содержит хлоридов.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производство ЖБИ;
- Производство монолитных конструкций;
- Производство мелкоштучных изделий;
- Производство изделий из легкого и ячеистого бетона, а также других изделий, где необходим быстрый прирост ранней прочности.

## ДОЗИРОВКА

ReoTeck Fast 10 рекомендуется использовать в количестве 0,5-2,5% от общей массы вяжущего по товарному продукту.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ReoTeck Fast 10 добавляется в воду затворения или одновременно с водой затворения в бетонную смесь.

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ

ReoTeck Fast 10 совместим с большинством известных добавок для бетона, в том числе с пластификаторами, замедлителями, ускорителями твердения, воздуховлекающими и противоморозными добавками, добавками-гидрофобизаторами.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Состав бетона и дозировка добавки должны быть определены путем проведения лабораторных испытаний в зависимости от класса и свойств бетона.

Для получения проектных физико-механических характеристик бетона необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

## УПАКОВКА

Добавка поставляется наливом, а также:

- 50 кг в канистрах;
- 200 кг в пластиковых бочках;
- 1000 кг в еврокубах.

## ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить при температуре от +5°C до +30°C. При соблюдении условий хранения срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закрытой оригинальной упаковке. По истечении срока годности допускается использование добавки после проведенных лабораторных испытаний.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При применении добавки ReoTeck Fast 10 необходимо использовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, соблюдать правила производственной безопасности. Избегать прямого контакта со слизистыми оболочками во время хранения и применения, в случае попадания в организм немедленно обратиться к врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.